

		Světlá výška dveřního otvoru SV [mm]										
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Světlá šířka dveřního otvoru SŠ [mm]	1100	57 304	58 960	60 400	61 969	62 992	64 216	65 440	66 592	67 888	69 472	71 128
	1200	57 484	59 140	60 580	61 876	63 172	64 396	65 620	66 772	68 068	69 652	71 308
	1300	57 664	59 320	60 760	62 056	63 352	64 576	65 800	66 952	68 248	69 832	71 488
	1400	57 844	59 500	60 940	62 236	63 532	64 756	65 980	67 132	68 428	70 012	71 668
	1500	58 024	59 680	61 120	62 416	63 712	64 936	66 160	67 312	68 608	70 192	71 848
	1600	58 204	59 860	61 300	62 596	63 892	65 116	66 340	67 492	68 788	70 372	72 028
	1700	58 384	60 040	61 480	62 776	64 072	65 296	66 520	67 672	68 968	70 552	72 208
	1800	58 564	60 220	61 660	62 956	64 252	65 476	66 700	67 852	69 148	70 732	72 388
	1900	58 744	60 400	61 840	63 136	64 432	65 656	66 880	68 032	69 328	70 912	72 568
	2000	58 924	60 580	62 020	63 316	64 612	65 836	67 060	68 212	69 508	71 092	72 748
	2100	59 104	60 760	62 200	63 496	64 792	66 016	67 240	68 392	69 688	71 272	72 928
	2200	59 284	60 940	62 380	63 676	64 972	66 196	67 420	68 572	69 868	71 452	73 108
	2300	59 464	61 120	62 560	63 856	65 152	66 376	67 600	68 752	70 048	71 632	73 288
	2400	61 133	62 839	64 322	65 657	66 992	68 253	69 513	70 700	72 035	73 666	75 372
	2500	61 313	63 019	64 502	65 837	67 172	68 433	69 693	70 880	72 215	73 846	75 552
	2600	61 493	63 199	64 682	66 017	67 352	68 613	69 873	71 060	72 395	74 026	75 732
	2700	63 224	64 980	66 508	67 883	69 258	70 556	71 855	73 077	74 452	76 133	77 889
2800	63 404	65 160	66 688	68 063	69 438	70 736	72 035	73 257	74 632	76 313	78 069	
2900	63 584	65 340	66 868	68 243	69 618	70 916	72 215	73 437	74 812	76 493	78 249	
3000	63 764	65 520	67 048	68 423	69 798	71 096	72 395	73 617	74 992	76 673	78 429	

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provedení panelů dveří	ocelový ohraňený plech tl. 1,5mm
Povrchová úprava panelů dveří	vypalovaný strukturovaný lak (komaxit) v odstínu dle RAL (výběr dle vzorkovníku)
Počet panelů dveří	3
Celková tloušťka dveří [mm]	105
Potřebný prostor nad kabinou [mm]	1/3 SV + 460
Vnější šířka rámu dveří [mm]	SŠ + 190
Pohon dveří	motor 0,55kW 4A 230/400V + nouzový pohon ručním kolem
Brzda	25W 207V DC napájená ze svorkovnice motoru pohonu
Koncový vypínač polohy	horní - otevřeno
	dolní - zavřeno
	bezpečnostní okruh (kontakt NO+NC)
Kryty a jištění	kryty převáděcích kladek, navijecích bubnů, převodovky a spodního koncového vypínače, jištění napnutí lanek panelů dveří
Odkláňací křivka a magnet	není součástí dodávky

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Světlou šířku a výšku dveří je možné na přání změnit. Odstín RAL dle výběru ze vzorkovníku.
 Zástavbové rozměry doporučujeme konzultovat s našimi techniky.
 Panely dveří jsou jednostranně opatřeny interiérovým strukturovaným komaxitem (tl. 50-80 μm) s zaprášením rubové strany.
 Ceny jsou v Kč bez DPH.
 Ceny jsou EXW DELTA CVS.
 Ceny jsou včetně výkresové dokumentace - podkladů pro montáž a balného. Balení dle standardu DELTA CVS.
 Termín dodání standardních svisle posuvných dveří jsou 4 týdny.
 Záruční lhůta 24 měsíců.
 Platnost ceníku od 1.3.2008. Změna cen vyhrazena.
 Více informací získáte na www.deltacvs.cz, pycha@deltacvs.cz.