

		Světlá výška dveřního otvoru SV [mm]										
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Světlá šířka dveřního otvoru SŠ [mm]	1100	65 900	67 804	69 460	71 264	72 441	73 848	75 256	76 581	78 071	79 893	81 797
	1200	66 107	68 011	69 667	71 157	72 648	74 055	75 463	76 788	78 278	80 100	82 004
	1300	66 314	68 218	69 874	71 364	72 855	74 262	75 670	76 995	78 485	80 307	82 211
	1400	66 521	68 425	70 081	71 571	73 062	74 469	75 877	77 202	78 692	80 514	82 418
	1500	66 728	68 632	70 288	71 778	73 269	74 676	76 084	77 409	78 899	80 721	82 625
	1600	66 935	68 839	70 495	71 985	73 476	74 883	76 291	77 616	79 106	80 928	82 832
	1700	67 142	69 046	70 702	72 192	73 683	75 090	76 498	77 823	79 313	81 135	83 039
	1800	67 349	69 253	70 909	72 399	73 890	75 297	76 705	78 030	79 520	81 342	83 246
	1900	67 556	69 460	71 116	72 606	74 097	75 504	76 912	78 237	79 727	81 549	83 453
	2000	67 763	69 667	71 323	72 813	74 304	75 711	77 119	78 444	79 934	81 756	83 660
	2100	67 970	69 874	71 530	73 020	74 511	75 918	77 326	78 651	80 141	81 963	83 867
	2200	68 177	70 081	71 737	73 227	74 718	76 125	77 533	78 858	80 348	82 170	84 074
	2300	68 384	70 288	71 944	73 434	74 925	76 332	77 740	79 065	80 555	82 377	84 281
	2400	70 303	72 265	73 970	75 506	77 041	78 491	79 940	81 305	82 840	84 716	86 678
	2500	70 510	72 472	74 177	75 713	77 248	78 698	80 147	81 512	83 047	84 923	86 885
	2600	70 717	72 679	74 384	75 920	77 455	78 905	80 354	81 719	83 254	85 130	87 092
	2700	72 708	74 727	76 484	78 065	79 647	81 139	82 633	84 039	85 620	87 553	89 572
	2800	72 915	74 934	76 691	78 272	79 854	81 346	82 840	84 246	85 827	87 760	89 779
	2900	73 122	75 141	76 898	78 479	80 061	81 553	83 047	84 453	86 034	87 967	89 986
	3000	73 329	75 348	77 105	78 686	80 268	81 760	83 254	84 660	86 241	88 174	90 193

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provedení panelů dveří	ocelový ohraňený plech tl. 1,5mm
Povrchová úprava panelů dveří	vypalovaný strukturovaný lak (komaxit) v odstínu dle RAL (výběr dle vzorkovníku)
Počet panelů dveří	3
Celková tloušťka dveří [mm]	105
Potřebný prostor nad kabinou [mm]	1/3 SV + 460
Vnější šířka rámu dveří [mm]	SŠ + 190
Pohon dveří	motor 0,55kW 4A 230/400V + nouzový pohon ručním kolem
Brzda	25W 207V DC napájená ze svorkovnice motoru pohonu
Koncový vypínač polohy	horní - otevřeno
	dolní - zavřeno
	bezpečnostní okruh (kontakt NO+NC)
Kryty a jištění	kryty převáděcích kladek, navijecích bubnů, převodovky a spodního koncového vypínače, jištění napnutí lanek panelů dveří
Odkláňecí křivka a magnet	není součástí dodávky

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Světlou šířku a výšku dveří je možné na přání změnit. Odstín RAL dle výběru ze vzorkovníku.
Zástavbové rozměry doporučujeme konzultovat s našimi technikami.
Panely dveří jsou jednostranně opatřeny interiérovým strukturovaným komaxitem (tl. 50-80 µm) s zaprášením rubové strany.
Ceny jsou v Kč bez DPH.
Ceny jsou EXW DELTA CVS.
Ceny jsou včetně výkresové dokumentace - podkladů pro montáž a balného. Balení dle standardu DELTA CVS.
Termín dodání standardních svisle posuvných dveří jsou 4 týdny.
Záruční lhůta 24 měsíců.
Platnost ceníku od 25.5.2016. Změna cen vyhrazena.
Více informací získáte na www.deltacvs.cz, pycha@deltacvs.cz.