














 RAL 1013	 RAL 1015	 RAL 1018	 RAL 5010
 RAL 5012	 RAL 5015	 RAL 6005	 RAL 6011
 RAL 7001	 RAL 7016	 RAL 7030	 RAL 7032
 RAL 7035	 RAL 7037	 RAL 7038*	 RAL 7040
 RAL 8014	 RAL 8017	 RAL 9001	 RAL 9002
 RAL 9003	 RAL 9005	 RAL 9010	 RAL 9010

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Uvedené vzorky odstínů jsou jen pro názornost a nelze je srovnávat s finální povrchovou úpravou.

Uvedené odstíny RAL jsou standard DELTA CVS. Jiné odstíny na poptávku.

* RAL 7038 standardní odstín automatických dveří PRISMA s požární odolností.

Není-li uvedeno jinak je standardně finální povrchová úprava s hrubou strukturou.

Není-li uvedeno jinak je standardně lakování prováděno z pohledové strany s tzv. zaprášením rubové strany.

Standardní tloušťka vrstvy laku z pohledové strany je 50 až 80 mikronů.

Z důvodu nutnosti používání syntetických pigmentů je optické krytí barev u některých odstínů žluté a červené barvy horší. Minimální tloušťka 50 mikronů je však zachována.

Změny jsou vyhrazeny.

Více informací získáte na tel.: 286 852 608, fax: 286 852 001, e-mail: pycha@deltacvs.cz, www.deltacvs.cz